

Фрезы

ELMOS

PROFESSIONAL

Применение:

Сталь (балки, листы больших размеров), литая сталь, высоколегированная сталь, нержавейка, хромированная сталь, цветные металлы, легкие металлы.

Преимущества фрез:

Сверление фрезой происходит в 10 раз быстрее чем обычным сверлом. Меньшее давление при работе и нагрузка обеспечивают более долгий срок службы фрез по отношению к сверлам. Хорошая теплопроводность. Фрезы выточены по специальной геометрии, которая повышает эффективность сверления и срок службы фрезы.



Артикул:ct3520



Артикул:ct5042



Артикул:hs3022



Быстрозажимной патрон для фрез (только MCD 36)



Магнитное приспособление для уборки металлических опилок

Фрезы с твердосплавными наконечниками

Рабочая длина мм	Диаметр мм	Хвостовик мм	Артикул
35	14	19	ct3514
35	16	19	ct3516
35	18	19	ct3518
35	19	19	ct3519
35	20	19	ct3520
35	21	19	ct3521
35	22	19	ct3522
35	23	19	ct3523
35	24	19	ct3524
35	25	19	ct3525
35	26	19	ct3526
35	27	19	ct3527
35	28	19	ct3528
35	29	19	ct3529
35	30	19	ct3530
35	31	19	ct3531
35	32	19	ct3532
35	34	19	ct3534
35	35	19	ct3535
35	36	19	ct3536
35	41	19	ct3541
35	43	19	ct3543
35	47	19	ct3547
35	49	19	ct3549

Рабочая длина мм	Диаметр мм	Хвостовик мм	Артикул
50	18	19	ct5018
50	19	19	ct5019
50	20	19	ct5020
50	22	19	ct5022
50	23	19	ct5023
50	24	19	ct5024
50	26	19	ct5026
50	28	19	ct5028
50	30	19	ct5030
50	32	19	ct5032
50	34	19	ct5034
50	38	19	ct5038
50	40	19	ct5040
50	42	19	ct5042
50	43	19	ct5043
50	44	19	ct5044
50	45	19	ct5045
50	46	19	ct5046
50	48	19	ct5048
50	50	19	ct5050
50	55	19	ct5055
50	60	19	ct5060
50	65	250	ct5065
50	70	450	ct5070

Фрезы HSS

Рабочая длина мм	Диаметр мм	Хвостовик мм	Артикул
30	12	19	hs3012
30	13	19	hs3013
30	14	19	hs3014
30	15	19	hs3015
30	16	19	hs3016
30	17	19	hs3017
30	18	19	hs3018
30	19	19	hs3019
30	20	19	hs3020
30	21	19	hs3021
30	22	19	hs3022
30	23	19	hs3023
30	24	19	hs3024
30	25	19	hs3025
30	26	19	hs3026
30	27	19	hs3027
30	28	19	hs3028
30	29	19	hs3029
30	30	19	hs3030